

Použití:**Mycí linky vozů**

- Produkt vsadit do zařízení.
- Nastavit dávkování na zařízení.
- Spustit program péče.

Vysokotlaký čistič

- Ředit demineralizovanou vodou (voda upravená osmózou).
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-80 °C.
- Produkt rovnoměrně nanášet na vyčištěnou a opláchnutou plochu.
- Objekt nechat oschnout.

Instrukce pro zpracování:

- Chránit proti mrazu.
- Zabránit předávkování.
- Nanášet pouze na umytý, dobře opláchnutý povrch.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
- Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.

Další informační podklady:

- Certifikace VDA
- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Mycí linka na vozidla	čistý	0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	Vysokotlaký čistič	1+9	1-2 %		83 PKW

Kontaktujte nás pro více informací:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz