

HDS 18/18-4 S CLASSIC

Mobilní vysokotlaký čistič s ohřevem nabízí velmi vysokou kapacitu průtoku 1800 l/h a umožňuje paralelní použití dvou pracovních nástavců při tlaku vody 180 barů.



Číslo produktu

1.030-915.0

- Průtok 1800 l/h, čerpadlo klikového hřídele, vzduchem chlazený 4pólový motor
- Stacionární použití, provoz se dvěma pracovními nástavci, trubkový ocelový rám s hákem pro jeřáb
- EASY!Force Advanced se Servo control, monitorování plamene, nepropichnutelná kola

Technické údaje

EAN kód		4054278956183
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Průtok	l/h	870 - 1730
Pracovní tlak	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Max. teplota (při přívodu 12 °C)	°C	max. 80
Spotřeba topného oleje, plné zatížení	kg/h	6,5
spotřeba topného oleje eco!	kg/h	5,2
účinnost		
Příkon	kW	11
Napájecí kabel	m	5
Velikost trysky		025
Přívod vody		1"
Palivová nádrž	l	30
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	210
Hmotnost včetně obalu	kg	222,2

Vybavení

Ruční vysokotlaká pistole		EASY!Force Advanced
Délka vysokotlaké hadice	m	10
Pracovní nástavec	mm	1050
Power tryska		■
Tlakový spínač		■
Volitelně provoz se dvěma pracovními nástavci		■
Zástrčka pro změnu pólů		■
SDS systém pro snížení vibrací		■
Servo Control		■
Ochrana před chodem na sucho		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní a spolehlivý pro náročné aplikace

- Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher.
- Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením.
- Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.



Účinná konstrukce hořáku

- Vysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností.
- Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži.
- Na stupeň ECO pracuje stroj s neekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.



Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock

- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 18/18-4 S CLASSIC

1.030-915.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkací pistole				
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	1	4.118-005.0	Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	☒
Easy Press pistole				
Servo Control, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí	☒
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm	3	4.119-008.0	Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.	☒
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstříku 25°				
Power tryska 25°, 100	4	2.113-017.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty	☒
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Classic				
Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 10, 250 bar x , EASY!Lock	5	4.119-004.0	Vysokotlaká hadice s praktickou rychlospojku EASY!Lock ze série Classic. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s ohřevem.	☒
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Add-on kit RM 110/111 k HDS Classic	6	2.394-003.0	Přídavná sada dávkování systémové péče RM 110/111 pro mobilní vysokotlaké čističe s ohřevem ve třídě Classic (Compact/Medium a Super). Systémová péče chrání před vápenatými usazeninami a korozi.	☒
Add-on kit počítadlo provozních hodin	7	2.853-192.0	Sada pro připojení počítadla uplynulého času pro určení doby chodu spotřebiče.	☐
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ				
Add-on kit dálkové ovládání 1 pro HD/HDS-St	8	2.744-017.0	Příprava na připojení dálkových ovladačů s otočným spínačem a tlačítky nouzového zastavení ke stacionárnímu studenovodním a horkovodním vysokotlakým čističům Kärcher.	☐
Add-on kit dálkové ovládání 2 pro HD/HDS-St	9	2.744-018.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR	10	2.880-001.0		☐
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska, 100	11	4.764-208.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Vibrasoft rotační tryska 080, 080	12	4.114-068.0	Vibrasoft rotační tryska s rotačním bodovým paprskem pro desetkrát lepší čistící výkon. Tryska vyrobena z odolné keramiky. Snižující vibrace až o 30% pro maximální ergonomii.	☐
Rotační tryska, velký, 100	13	4.114-048.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Inno Foam Set				
Inno Foam Set s RM-Injektorem	14	2.112-000.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čistících prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství