

NT 611 ECO K

Komerční vysavač pro mokré / suché vysávání s jedním motorem s objemem nádrže 55 l pro všechny aplikace v řemeslech, obchodu a čištění smluv. Standardně s filtrem na hrubé nečistoty, příslušenství v C-ID 40, držák příslušenství, pogumovaný napájecí kabel a integrované čerpadlo na odpadní vodu. Elektronický výřez při dosažení maximálního naplnění. Speciální filtrační systém umožňuje přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním bez vyjmutí filtru, pokud se jako hlavní filtr pro vysávání používá volitelný plochý filtr jako hlavní filtr. Mechanické čištění filtru pro suché aplikace (s volitelným plochým filtrem).



Číslo produktu

1.146-209.0

- Mechanismus čištění filtru
- Pro suché vysávání (s volitelným filtrem)
- S integrovaným čerpadlem odpadní vody

Technické údaje

EAN kód		4039784721012
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	57
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádrže	l	55
Příkon	W	max. 2350
Výkon vyprazdňovacího čerpadla	W	1100
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB(A)	63
Hmotnost bez příslušenství	kg	23
Rozměry (D × Š × V)	mm	570 × 430 × 860

Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Štěrbinová hubice		■
Filtr na hrubé nečistoty		■
Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Kompleť odnímatelné čerpadlo na špinavou vodu		■
Parkovací brzda		■
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		I
Bezúdržbové sací turbíny	Kusy	1

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Integrované čerpadlo na špinavou vodu

- Pomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.



Vypouštěcí hadice

- Nasátou kapalinu lze pohodlně vypustit hadicí.



Integrovaný filtr hrubých nečistot pro ochranu turbíny

- Chrání turbínu před poškozením hrubými nečistotami a malými částmi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot				
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	1	6.904-287.0	Filtr na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou deskou a pěnovým těsněním k ochraně turbín většiny jednomotorových mokrých a suchých vysavačů třídy Tact a Ap od společnosti Kärcher.	■
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skládaný filtr PTFE H	2	6.907-671.0	Plochý skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13)	□
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Filtrační sáčky	3	6.904-211.0	Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokrých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Plastové koleno pro profi vysavače DN 32, antistatické	4	5.031-904.0	Antistatické plastové koleno DN 32 s regulátorem průtoku vzduchu pro T/NT vysavače. Svorka 1.0 na konci hadice, kónusová přípojka na konci příslušenství.	■
Koleno, kov				
Koleno DN 35, kov	5	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství.	□
Koleno DN35, ušl. ocel	6	6.903-141.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
Koleno DN40, kov	7	6.900-276.0	Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
Koleno DN 40, ušl. ocel	8	6.902-079.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot DN 40	9	6.907-408.0	Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0).	■
Podlahová tryska DN 4	10	6.906-383.0	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 40, 290 mm)	11	6.903-033.0	Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.	■
Štěrbinová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá)	12	6.905-817.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	□
Autohubice				
Tryska Car, DN 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	□
Pojezdové hubice				
Pojezdová hubice	14	4.130-401.0	Kov, výškově nastavitelná se sadou kartáčových lišt a gumových lišt (pouze pro NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact verze).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45°	15	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sací trubka pro NT vysavače	16	6.900-275.0	Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka DN 40	17	6.902-081.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	18	6.906-531.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sací hadice C DN-40, kompletní (Clip systém)	19	4.440-678.0	Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 4m, olejvzdorná	20	6.906-714.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C 35, 4m	21	6.906-241.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System), DN 40, 2,5 m	22	6.906-344.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 10m	23	6.906-279.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 4 m	24	6.906-321.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (klip systém), DN 35, 10 m, NT vysavače	25	6.906-242.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
UBS NEVODIVÁ MÉDIA				
UBS nevodivá média	26	2.882-517.0	K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 5 x , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	27	6.904-208.0	Pět dvouvrstvých papírových filtračních sáčků třídy prachu M se zesílenou vnější vrstvou pro mokré a suché vysavače od společnosti Kärcher.	<input type="checkbox"/>
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Ploché skládaný filtr (papír)				
Filtr skládaný	28	6.904-367.0	Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 611 ECO K 1.146-209.0



29



30-31



32



33



34

		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	29	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášť vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Připojovací adaptér C 40, DN35, elektricky vodivý	30	5.407-109.0	Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na průmyslovou hadici C 40 nebo sací hadici C-DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	31	5.407-111.0	Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky				
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	32	6.902-017.0	Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	33	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	34	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství