

## NT 611 MWF

Speciálně vyvinutý pro náročné požadavky hasičů: Vysavač na mokré a suché vysávání NT 611 Mwf pro eliminaci velkých objemů vody, které po sobě zanechaly protipožární operace nebo záplavy.



### Číslo produktu

1.146-601.0

- S čerpadlem na odpadní vodu
- Konektor IP68, přepínač PRCD-K
- C-spojka s uzavíracím ventilem

### Technické údaje

|                                |            |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| EAN kód                        |            | 4039784722576       |
| Druh proudu                    | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu               | l/s        | 57                  |
| Podtlak                        | mbar / kPa | 235 / 23,5          |
| Objem nádrže                   | l          | 55                  |
| Příkon                         | W          | max. 2350           |
| Výkon vyprazdňovacího čerpadla | W          | 800                 |
| Standardní jmenovitý průměr    |            | DN 40               |
| Délka kabelu                   | m          | 10                  |
| Hladina hluku                  | dB(A)      | 63                  |
| Hmotnost bez příslušenství     | kg         | 23                  |
| Hmotnost včetně obalu          | kg         | 33,4                |
| Rozměry (D × Š × V)            | mm         | 570 × 430 × 860     |

### Vybavení

|                                                         |          |               |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Sací hadice                                             | m        | 4 / s kolenem |
| Sací trubka                                             | Kusy × m | 2 × 0,5 / Kov |
| Mokro-suchá podlahová hubice                            | mm       | 370 / Hliník  |
| Štěrbínová hubice                                       |          | ■             |
| Filtr na hrubé nečistoty                                |          | ■             |
| Filtrační sáček                                         | Kusy     | 1 / Papír     |
| Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)                         |          | ■             |
| Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství |          | ■             |
| Materiál nádrže                                         |          | Plast         |
| Clipsystém k prodloužení hadic                          |          | ■             |
| Kompleť odfatelné čerpadlo na špinavou vodu             |          | ■             |
| Parkovací brzda                                         |          | ■             |
| Ochrana proti nárazu                                    |          | ■             |
| Madlo                                                   |          | ■             |
| Ochranná třída                                          |          | I             |
| Bezúdržbové sací turbíny                                | Kusy     | 1             |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## **Integrovaný filtr na hrubé nečistoty pro ochranu čerpadla**

- Chrání čerpadlo před ucpáním kameny, listy nebo kousky dřeva.



## **Integrované čerpadlo na špinavou vodu**

- Pomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.



## **Integrovaný filtr hrubých nečistot pro ochranu turbíny**

- Chrání turbínu před poškozením hrubými nečistotami a malými částmi.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 611 MWF

### 1.146-601.0



|                                                               |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRY T/NT</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot                     | 1  | 6.904-287.0    | Filtr na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou deskou a pěnovým těsněním k ochraně turbin většiny jednomotorových mokrých a suchých vysavačů třídy Tact a Ap od společnosti Kärcher.                            | ■ |
| <b>Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot</b>          |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Filtrační sáčky                                               | 2  | 6.904-211.0    | Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokrých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K.                   | □ |
| <b>KOLENA</b>                                                 |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Koleno, plast</b>                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Plastové koleno pro profi vysavače DN 32, antistatické        | 3  | 5.031-904.0    | Antistatické plastové koleno DN 32 s regulátorem průtoku vzduchu pro T/NT vysavače. Svorka 1.0 na konci hadice, kónusová přípojka na konci příslušenství.                                                        | ■ |
| <b>Koleno, kov</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Koleno DN 35, kov                                             | 4  | 6.900-519.0    | Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství.                                                                                                    | □ |
| Koleno DN35, ušl. ocel                                        | 5  | 6.903-141.0    | Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.                                                                           | □ |
| Koleno DN40, kov                                              | 6  | 6.900-276.0    | Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.                                                                                | □ |
| Koleno DN 40, ušl. ocel                                       | 7  | 6.902-079.0    | Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.                                                                           | □ |
| <b>SACÍ HUBICE</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Podlahové hubice</b>                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40      | 8  | 6.903-018.0    | Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. | ■ |
| Podlahová tryska DN 4                                         | 9  | 6.906-383.0    | Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.  | □ |
| <b>Spárové hubice</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 40, 290 mm)    | 10 | 6.903-033.0    | Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.                                                                                                                                     | ■ |
| Štěrbínová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá)              | 11 | 6.905-817.0    | Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.                                                                                                                            | □ |
| <b>Autohubice</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Tryska Car, DN 40, 90 mm                                      | 12 | 6.900-952.0    | Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.                                               | □ |
| <b>Pojezdové hubice</b>                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Pojezdová hubice                                              | 13 | 4.130-401.0    | Kov, výškově nastavitelná se sadou kartáčových lišt a gumových lišt (pouze pro NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact verze).                                                                                       | □ |
| <b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>                        |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45°        | 14 | 6.902-105.0    | Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.                                                                                                                | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 611 MWF

### 1.146-601.0



|                                                                                                   |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SACÍ TRUBKY</b>                                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Sací trubky, kov</b>                                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Sací trubka pro NT vysavače                                                                       | 15 | 6.900-275.0    | Sací trubka (DN 40, 1 × 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. | ■ |
| <b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>                                                               |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Sací trubka DN 40                                                                                 | 16 | 6.902-081.0    | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.                                                                                                                          | □ |
| Sací trubka, DN 40                                                                                | 17 | 6.906-531.0    | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.                                                                                                             | □ |
| <b>SACÍ HADICE</b>                                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Sací hadice C DN-40, kompletní (Clip systém)                                                      | 18 | 4.440-678.0    | Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.                                                                             | ■ |
| Sací hadice C 40, 4m, olejvzdorná                                                                 | 19 | 6.906-714.0    | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.                                                                        | ■ |
| Sací hadice C 35, 4m                                                                              | 20 | 6.906-241.0    | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.                                                                                       | □ |
| Prodlužovací hadice (Clip-Systém), DN 40, 2,5 m                                                   | 21 | 6.906-344.0    | Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.                                                                             | □ |
| Sací hadice C 40, 10m                                                                             | 22 | 6.906-279.0    | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.                                                                                      | □ |
| Sací hadice C 40, 4 m                                                                             | 23 | 6.906-321.0    | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.                                                                                     | □ |
| Sací hadice (klip systém), DN 35, 10 m, NT vysavače                                               | 24 | 6.906-242.0    | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.                                                                                    | □ |
| <b>UBS NEVODIVÁ MÉDIA</b>                                                                         |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| UBS nevodivá média                                                                                | 25 | 2.882-517.0    | K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky                                                                                                                                | ■ |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Papírové filtrační sáčky</b>                                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Papírové filtrační sáčky, 5 × , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611                               | 26 | 6.904-208.0    | Pět dvouvrstvých papírových filtračních sáčků třídy prachu M se zesílenou vnější vrstvou pro mokré a suché vysavače od společnosti Kärcher.                                                      | □ |
| <b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M</b>                                    |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>                                                              |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Filtr skládaný                                                                                    | 27 | 6.904-367.0    | Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.                                             | □ |
| <b>Ploché skládaný filtr (PES)</b>                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Ploché skládaný filtr (PES)                                                                       | 28 | 6.907-662.0    | Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.                                                                                       | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 611 MWF 1.146-601.0



|                                                                          |    | Číslo<br>produktu |                                                                                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M</b>           |    |                   |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>                                      |    |                   |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE                                     | 29 | 6.907-455.0       | Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>                                                |    |                   |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>     |    |                   |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Připojovací adaptér C 40, DN35, elektricky vodivý                        | 30 | 5.407-109.0       | Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na průmyslovou hadici C 40 nebo sací hadici C-DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C DN 40                                              | 31 | 5.407-111.0       | Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukční objímky</b>                                                  |    |                   |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)                               | 32 | 6.902-017.0       | Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35 | 33 | 5.407-113.0       | Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus (trubka -> hubice)                                          | 34 | 6.902-072.0       | Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství