

## KM 120/250 R D CLASSIC

KM 120/250 R D Classic je základním strojem třídy průmyslových zametacích strojů. Robustní, výkonný, s nízkou spotřebou a plně hydraulickým dieselovým pohonem pojezdu.



### Číslo produktu

1.186-000.0

- Robustní ocelový podvozek pro tvrdé průmyslové používání
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí
- Velký kapsový filtr pro bezprašnou práci v prašném prostředí

### Technické údaje

EAN kód		4054278328027
Druh pohonu		Nafta
Pohon pohonu		Čtyřtákní motor
Výrobce motoru		Yanmar
Pohon - výkon	kW	15,8
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	10800
Pracovní šířka	mm	900
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1200
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1500
Nádoba na zametené nečistoty	l	250
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	9
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	6
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	883
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	800
Hmotnost včetně obalu	kg	883
Rozměry (D × Š × V)	mm	2082 × 1250 × 1450

### Vybavení

Kapsový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Servo řízení	■
Regulace sacího proudu	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola, celogumová	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Robustní konstrukce stroje pro bezpečnou práci

- Umožňuje práci i v extrémních venkovních podmínkách.
- Vede k dlouhé životnosti komponent a stroje.
- Sériově dodávané výstražné světlo zvyšuje bezpečnost pro uživatele a okolí.



## Velkoplošný kapsový filtr s vibračním motorem

- Velká filtrační plocha zaručuje bezprašnou práci.
- Aktivní očišťování filtru vibračním motorem.
- Vhodný při mimořádně velkém množství prachu.



## Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servis

- Nekomplikovaná technika s mnohonásobně osvědčenými komponentami.
- Snadný přístup do prostoru motoru umožňuje rychlý a nekomplikovaný servis a údržbu.
- Výměna hlavního zametacího válce a kapsového filtru bez použití nářadí.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 120/250 R D CLASSIC 1.186-000.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>				
<b>Kapsový filtr</b>				
Filtr bílý KM 120/250 R	1	6.988-804.0	Filtr s velmi velkou filtrační plochou pro zvláště prašné aplikace. Ideální pro velmi jemný prach a velké množství nečistot.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr zelený KM 120/250 R	2	6.988-805.0	Filtr odolný vůči vodě s velmi velkou filtrační plochou. Ideální pro prašné aplikace a absorbování velkého množství jemného prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>				
<b>Postranní kartáč Standard</b>				
Postranní kartáč Standard	3	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>				
Postranní kartáč tvrdý	4	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč s ocelovými štětinami</b>				
Postranní kartáč s ocelovými štětinami	5	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč měkký</b>				
Postranní kartáč měkký	6	6.905-620.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b>				
<b>Osvětlení</b>				
Pracovní osvětlení	7	2.852-082.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Souprava příslušenství pro silniční světla	8	2.852-151.7	Pro zvýšení bezpečnosti práce v místě výroby: silniční světla sestávající z ukazatelů a pracovních světel.	<input type="checkbox"/>
<b>Zamětání/sání</b>				
Kryt postranního kartáče	9	2.851-286.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ</b>				
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávající stopy	10	4.515-328.0	Bezpečnostní, doporučujeme při zamětání kovových třísek, skleněných střepů atd.	<input type="checkbox"/>
<b>PNEUMATIKY</b>				
Komfortní vzduchové pneumatiky (sada)	11	4.515-332.0	Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY</b>				
<b>Kabina na ochranu před nepřízní počasí</b>				
Ochranná střecha	12	2.851-267.7	Ochranná střecha pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství