

KM 130/300 R D

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s dieselovým motorem se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a všech dalších, na nečistoty náročných provozech.



Made in Europe



Číslo produktu

1.186-120.0

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí
- Trakční pohon a zametací systém plně hydraulický

Technické údaje

EAN kód		4039784521131
Druh pohonu		Nafta
Pohon pohonu		Čtyřtátní motor
Výrobce motoru		Yanmar
Pohon - výkon	kW	15,8
Max. plošný výkon	m ² /h	13000
Pracovní šířka	mm	1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1550
Nádoba na zametené nečistoty	l	300
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	10
Filtrační plocha	m ²	5,5
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	951
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	951
Rozměry (D × Š × V)	mm	2040 × 1330 × 1430

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Ruční oklep filtru	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Servo řízení	■
Regulace sacího proudu	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Robustní konstrukce

- Celooceľový rám.
- Odolné, vodou chlazené průmyslové motory.
- Plně hydraulický pohon pojezdu.



Výkonné filtry pro dlouhou životnost

- Plochý skládaný filtr s plochou filtru 5,5 m².
- Účinné očištění filtru díky dvojité stěrce.
- Pro bezprašné zametání.



Vysoký uživatelský komfort

- Koncepte ovládání: systém Easy Operation.
- Pohodlné nastupování a vystupování.
- Maximálně snadná údržba.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 R D

1.186-120.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Plochý skládaný filtr				
Plochý skládaný filtr KM 130/300	1	6.988-158.0	Plochý skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu.	■
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní zametací válec	2	6.987-438.0	Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký	3	6.987-460.0	S PP štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkovních prostorách.	□
Zametací válec měkký/přírodní	4	6.987-440.0	S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách.	□
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý	5	6.987-439.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	□
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	6	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	7	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč s ocelovými štětínami				
Postranní kartáč s ocelovými štětínami	8	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	□
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	9	6.905-620.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Osvětlení				
ABS StVZO osvětlení	10	2.851-941.7	Osvětlení schválené pro provoz v silniční dopravě v Německu se skládá z majáku, světla, blinkru, houkačky, brzdových světel, výstražných světel.	□
Pracovní osvětlení	11	2.851-279.0	Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	□
Ostatní nástavbové sady				
Komfortní sedadlo	12	6.373-014.0	Pro vyšší jízdní komfort.	□
Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli	13	6.961-926.7	Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	□
Zametání/sání				
Kryt postranního kartáče	14	2.851-286.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 R D

1.186-120.0



		Číslo produktu		
PNEUMATIKY				
Komfortní vzduchové pneumatiky (sada)	15	4.515-332.0	Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití.	☐
SYSTÉM NÁSTRÍKU VODY				
Postřikovací systém pro postranní kartáče	16	2.851-281.0	Postřikovací systém pro vázání prachu. Skládá se z nádrže na vodu 50 litrů z ušlechtilé oceli a postřikovacích trysek na postranních kartáčích.	☐
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávající stopy	17	4.515-328.0	Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.	☐
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Kabina na ochranu před nepřízní počasí				
Kabina k ochraně proti nepříznivému počasí	18	2.851-271.7	Robustní ocelová konstrukce spolehlivě chrání řidiče. Kolem dokola prosklená, s vyklápěcím zadním sklem a bočním okénkem vlevo.	☐
Ochranná střecha s čelním sklem a stěračem	19	2.851-269.7	Střecha s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	☐
Ochranná střecha	20	2.851-267.7	Ochranná střecha pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství