

HD 13/35 GE CAGE

S pracovním tlakem až 350 barů odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Robustní konstrukce klece Cage-Design poskytuje všestrannou ochranu a stabilitu a umožňuje bezpečné naložení jeřábem.



Číslo produktu

1.367-505.0

- Robustní průmyslová ruční stříkáč pistolí.
- Ochrana proti chodu nasucho (volitelné)
- Regulace rychlosti

Technické údaje


EAN kód		4039784731004
Pracovní tlak	bar / MPa	100 – max. 350 / 10 – 35
Průtok	l/h	500 – 1300
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Palivo		Benzín
Výrobce motoru		Honda
Typ motoru		GX 690
Výkon motoru	kW	16
Typ čerpadla		Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství	kg	122
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	150
Rozměry (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Elektrostart		■
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční vysokotlaká pistole		Průmyslová pistole
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Regulace rychlosti

- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.

Mobilita



Nezávislost

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Vysokotlakové hadice				
Tlaková hadice, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Tlaková hadice, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Tlaková hadice, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		□
Tlaková hadice, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Pružná hadice s přípojkovým rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	□
Pistole a pracovní nástavce				
Průmyslová pistole Kärcher	7	4.775-824.0	Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5.	■
Stříkací nástavce				
Pracovní nástavec	8	4.760-679.0	S uložením trysky	■
	9	4.760-653.0	S uložením trysky.	□
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3	S držákem trysek.	□
Pracovní nástavec	11	4.760-677.0	S uložením trysky	□
Pracovní nástavec prodloužení	12	4.760-699.0	Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	□
Nástavbové sady				
ABS pojistka proti nedostatku vody	13	2.641-923.0	Pro benzinové motory	□
ABS vodicí kolečka	14	2.851-028.0	ABS vodicí kolečka.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Spojky a konektory				
Spojka	15	4.403-004.0	Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 x M 22 x 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	☐
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	16	6.280-180.0	Zamezuje zadření závitových spojů.	☐
Čištění potrubí				
Nožní ventil čištění potrubí	17	6.470-223.0	Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	☐
Tryska na čištění potrubí standardní 050 50MPa	18	4.765-012.0	Standardní tryska na čištění trubek pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysek: 3x dozadu.	☐
Tryska na čištění potrubí 050 50 MPa	19	4.765-016.0	Pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Tryska na čištění potrubí Quattro. Konfigurace trysek: 3x dozadu a 1x dopředu.	☐
Tryska pro čištění potrubí, rotor	20	5.763-092.0	Pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	☐
Hadice pro čištění potrubí	21	6.392-401.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	☐
	22	6.392-402.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	☐
	23	6.392-403.0	Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	☐
Čistič povrchu				
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	24	2.643-577.0	Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	☐
Sada trysek 025 FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Sada trysek pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 025.	☐
Abrázivní otrýskávač				
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	26	5.401-325.0	Potřebný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	☐
Abrázivní tryskací nástavec	27	9.872-435.0	Abrázivní tryskací hlava pro tryskání mokřím pískem. Velikost trysky: 3 x 0,7. Obsahuje pouze hlavu. Bez hadice a pracovního nástavce.	☐
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	28	6.025-346.0	Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Abrazivní otryskávač				
Tryska F98 pro abrazivní tryskací nástavce	29	9.886-551.0	Pro tryskání mokrým pískem: Sada 3 trysek pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce. Velikost trysky 0,7 mm.	☐
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavce	30	6.025-255.0	Tryska (velikost trysky 0,7 mm) pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokrým pískem.	☐
Sací nástavec	31	6.025-258.0	K nasávání tryskacího prostředku	☐
Hadice abraz. mater.	32	6.025-308.0	Hadice abrazivního materiálu.	☐
Montážní nářadí pro sadu trysek	33	6.025-257.0	Pro trysky F98	☐
Abrazivní materiál	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
TRYSKY				
Trysky Power				
Plochá tryska, 15046	36	5.765-165.0	15°, 350 bar, 1.300 l/h (benzín, 60 Hz)	☒
Bodová tryska, 0046	37	5.765-161.0	350 bar, 1.300 l/h (benzín, 60 Hz)	☐
Šroubovací trysky F21				
Dymová tryska F21	38	6.025-237.0	Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	☐
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,90 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	☐
OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	41	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	42	6.547-057.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0



		Číslo produktu		
ROTAČNÍ TRYSKY				
Jednoproudové rotační trysky				
Nástroj pro výměnu sedla rotoru	43	6.025-233.0	Pro F3, F4, F1, F25	☐
Rotační tryska, 049, 1.35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, mosaz	☐
Výkonná rotační tryska F7, 050, 1.35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1 300 l / h, M 20 × 1, nerezová ocel.	☐
Opravná sada Power Rotary Jet F9 050, 050, 1.35 mm	46	6.812-003.0	Vhodný pro tlak až 350 bar a objem vody 1300 litrů za hodinu: opravná sada, obsahující rotor, fitink a O-kroužek pro Power Rotary Jet.	☐
Sada pro opravu rotačních trysek F7	47	6.025-436.0	Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednacím číslem 6.415-914.0. Vhodná pro pracovní tlak 350 bar a množství vody 1300 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 × 2).	☐
Víceproudové rotační trysky				
Těleso trysky	48	9.917-677.0	Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	☐
Nosná hlava trysky TD09	49	9.899-828.0	Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	☐

☐ Volitelné příslušenství