

## IVS 100/55 LP

Náš průmyslový vysavač ze třídy super IVS 100/55 Lp s likvidačním systémem Longopac, 5,5 kW s odstředivým kompresorem a horizontálním oklepáváním filtru vysaje spolehlivě i stavební sůť.



Made in Germany



### Číslo produktu

1.573-721.0

- Longopac systém likvidace
- Mimořádně velká plocha filtru
- Pólová zástrčka

### Technické údaje

|                               |             |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN kód                       |             | 4054278243139     |
| Druh proudu                   | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 60      |
| Množství vzduchu              | l/s / m³/h  | 138 / 500         |
| Podtlak                       | mbar / kPa  | 240 / 24          |
| Objem nádrže                  | l           | 100               |
| Materiál nádrže               |             | Ušlechtilá ocel   |
| Příkon                        | kW          | 5,5               |
| Typ vysávání                  |             | Elektrický        |
| Filtrační plocha              | m²          | 2,2               |
| Jmenovitá šířka přípojky      |             | DN 70             |
| Jmenovitá šířka příslušenství |             | DN 70 / DN 50     |
| Hladina hluku                 | dB(A)       | 77                |
| Hmotnost bez příslušenství    | kg          | 158               |
| Hmotnost včetně obalu         | kg          | 170,6             |
| Rozměry (D × Š × V)           | mm          | 1202 × 771 × 1470 |

### Vybavení

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Příslušenství v objemu dodávky | ne       |
| Vyprazdňování zásobníku        | LongoPac |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Volitelné dálkové ovládání

- Volitelné rádiové dálkové ovládání pro zapnutí stroje ze vzdálenosti až 30 m.
- Pohodlné a časově úsporné ovládání stroje díky odstranění zbytečného přecházení.
- Optimální využití prostoru. Vysavač lze uložit v nepoužívaných nebo bezpečnostních prostorech.

## Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.
- Nutné pouze slabé jištění stroje (do 5,5 A stačí jištění 16 A)

## Komfortní manipulace s přístrojem

- Hák na hadici a uložení příslušenství zabezpečují nářadí na dosah a jeho řádné uložení.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.
- Všechny háky lze pomocí zacvakávacího systému zavěsit libovolně na stroj.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 LP 1.573-721.0



1



2



3-6



7-8, 10



9



11



12-13, 15-16



14, 17

|  |    | Číslo produktu |   |                                     |
|--|----|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>              |    |                |   |                                     |
| <b>Jednorázové tašky</b>                 |    |                |   |                                     |
| Pytel na likvidaci Longopac mini         | 1  | 6.907-506.0    | 22 metrů dlouhý pytel na likvidaci Longopac.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>FILTRY</b>                            |    |                |   |                                     |
| <b>Pocket filtry</b>                     |    |                |   |                                     |
| Filtr bílý PTFE                          | 2  | 6.907-651.0    |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b> |    |                |   |                                     |
| <b>Adapter Accessory</b>                 |    |                |   |                                     |
| Adapter DN50/DN51                        | 3  | 9.989-603.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.  | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter DN51/DN50                        | 4  | 9.989-601.0    |   | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter DN50/DN61                        | 5  | 9.989-602.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.  | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter DN61/DN50                        | 6  | 9.989-604.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Redukce</b>                           |    |                |   |                                     |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBG)                | 7  | 9.977-772.0    |   | <input type="checkbox"/>            |
| Redukce DN70/DN40                        | 8  | 9.989-690.0    | Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.  | <input type="checkbox"/>            |
| Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)              | 9  | 9.981-231.0    | Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Expandery</b>                         |    |                |   |                                     |
| Rozšíření DN50 na DN70                   | 10 | 9.981-921.0    | Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Distributor</b>                       |    |                |   |                                     |
| Distributor DN70/DN50/DN50               | 11 | 9.989-611.0    | Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HADICE</b>                            |    |                |   |                                     |
| <b>PVC</b>                               |    |                |   |                                     |
| Hadice PVC DN50 3 m                      | 12 | 9.989-615.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.                        | <input type="checkbox"/>            |
| Hadice PVC DN50 5 m                      | 13 | 9.989-616.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.                        | <input type="checkbox"/>            |
| Hadice bez připojení PVC DN50 15 m       | 14 | 9.989-634.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 LP 1.573-721.0



12-13, 15-16



14, 17



18-19, 21-22



20, 23



24-25



26-27, 29-30



28, 31

|                                     |    | Číslo produktu |   |                          |
|-------------------------------------|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                       |    |                |   |                          |
| <b>PVC</b>                          |    |                |   |                          |
| Hadice PVC DN70 3 m                 | 15 | 9.989-635.0    | Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 5 m                 | 16 | 9.989-643.0    | Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN70 15 m  | 17 | 9.989-636.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                          |    |                |   |                          |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m | 18 | 9.988-090.0    | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m | 19 | 9.988-091.0    | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN50 15 m  | 20 | 9.989-631.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 3 m                 | 21 | 9.989-613.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 5 m                 | 22 | 9.989-624.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN70 15 m  | 23 | 9.989-632.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                           |    |                |   |                          |
| Sada pro připojení hadice DN50      | 24 | 9.989-628.0    | Sada pro připojení více hadic, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice DN70      | 25 | 9.989-629.0    | Souprava pro připojení více hadic, DN 70.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                           |    |                |   |                          |
| Hadice PU DN50 3 m                  | 26 | 9.989-619.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 5 m                  | 27 | 9.989-620.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m   | 28 | 9.989-638.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.                                | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 LP 1.573-721.0



|   |    | Číslo produktu |  |                          |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                   |    |                |  |                          |
| <b>PU</b>                                       |    |                |  |                          |
| Hadice PU DN70 3 m                              | 29 | 9.989-644.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 5 m                              | 30 | 9.989-645.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN70 15 m               | 31 | 9.989-639.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>RUKOJETI</b>                                 |    |                |  |                          |
| Rukojeť DN 50, 45°                              | 32 | 9.977-678.0    | Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK        | 33 | 9.988-111.0    | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HUBICE</b>                                   |    |                |  |                          |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG           | 34 | 9.977-531.0    | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm | 35 | 9.981-910.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40            | 36 | 9.989-038.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D       | 37 | 9.989-035.0    | Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.                            | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US    | 38 | 9.989-039.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,   | 39 | 9.988-114.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                   |    |                |  |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                        |    |                |  |                          |
| Standardní hubice PVC DN50                      | 40 | 9.989-673.0    | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice PVC DN70                      | 41 | 9.989-676.0    | Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.  | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN40                   | 42 | 9.988-401.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 LP 1.573-721.0



|  | Číslo produktu |             |   |
|--|----------------|-------------|---|
| <b>TRYSKY</b>                                    |                |             |   |
| <b>Standardní hubice</b>                         |                |             |   |
| Pružná silikonová tryska DN50                    | 43             | 9.988-402.0 | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>                           |
| Standardní hubice silikonová DN70                | 44             | 9.989-672.0 | Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70. <input type="checkbox"/>   |
| Standardní hubice gumová DN50                    | 45             | 9.989-675.0 | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>                            |
| Příčná hliníková hubice DN 50                    | 46             | 9.980-749.0 | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>Standardní hubice ohýbatelné</b>              |                |             |   |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem | 47             | 9.981-421.0 | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/> |
| Pružná hubice DN 70                              | 48             | 9.981-422.0 | Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem. <input type="checkbox"/>                            |
| Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm     | 49             | 9.981-430.0 | Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>Podlahové hubice</b>                          |                |             |   |
| Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm        | 50             | 9.981-426.0 | Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>  |
| Podlahová tryska Alu 370 mm DN50                 | 51             | 9.989-664.0 | Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>                                |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN          | 52             | 9.987-612.0 | Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>                                   |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50                   | 53             | 9.989-684.0 | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>                                |
| BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN        | 54             | 9.981-925.0 | Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý. <input type="checkbox"/>                        |
| Víceúčelová hubice 370 mm DN50                   | 55             | 9.988-115.0 | Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>                               |
| Gumověstě stěrky výliskem 370mm                  | 56             | 9.981-914.0 | Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>                                   |

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 LP 1.573-721.0



|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>  |    |                |   |                          |
| <b>Podlahové hubice</b>                                      |    |                |   |                          |
| Gumověstě stěrky výliskem 500mm                              | 57 | 9.981-915.0    | Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm                 | 58 | 9.984-939.0    | Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm                 | 59 | 9.980-764.0    | Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbinové hubice</b>                                     |    |                |   |                          |
| Štěrbinová hubice, plast, lehká                              | 60 | 9.988-117.0    | Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.                            | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm                          | 61 | 9.981-482.0    | Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm | 62 | 9.981-442.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm | 63 | 9.981-465.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu                     | 64 | 9.981-444.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice V2A AK DN50                                | 65 | 9.988-123.0    | Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>                          |    |                |   |                          |
| Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50              | 66 | 9.988-403.0    | Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50   | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40              | 67 | 9.989-681.0    | Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější      | 68 | 9.981-424.0    | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| hubice flex. úzká DN 50, 20mm                                | 69 | 9.981-425.0    | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové hubice</b>                                      |    |                |   |                          |
| Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50                        | 70 | 9.988-119.0    | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.                       | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 LP 1.573-721.0



|  |    | Číslo produktu |  |                          |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>  |    |                |  |                          |
| <b>Povrchové hubice</b>                                      |    |                |  |                          |
| Hliníková hubice 150 mm DN50                                 | 71 | 9.989-665.0    | Hliníková hubice 150 mm DN50   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na kapaliny</b>                                    |    |                |  |                          |
| Bypassová hubice DN 50                                       | 72 | 9.981-427.0    | Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice pro slepé otvory</b>                               |    |                |  |                          |
| Hubice pro slepý otvor DN40                                  | 73 | 9.989-671.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40                    | 74 | 9.989-669.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40                    | 75 | 9.989-667.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40 | 76 | 9.989-670.0    | 90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Standardní kartáče</b>                                    |    |                |  |                          |
| Plochá kartáčová hubice DN 50                                | 77 | 9.981-432.0    | Plochá kartáčová hubice DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koncové kartáče</b>                                       |    |                |  |                          |
| Kartáč ø82 mm DN50   | 78 | 9.989-608.0    | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové kartáče</b>                                     |    |                |  |                          |
| Sací kartáč  | 79 | 9.981-912.0    | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství