

## IVS 100/55 M

Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/55 M pro bezpečné odstraňování velkého množství zdraví škodlivého jemného prachu. S certifikátem pro třídu prachu M a a boční kanálové dmychadlo.



Made in Germany



### Číslo produktu

1.573-722.0

- Certifikace pro třídu prachu M
- Mimořádně velká plocha filtru
- Pólová zástrčka

### Technické údaje

EAN kód		4054278325637
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	138 / 500
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	5,5
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	2,2
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hladina hluku	dB(A)	77
Hmotnost bez příslušenství	kg	148
Hmotnost včetně obalu	kg	148
Rozměry (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

### Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Volitelné dálkové ovládání

- Volitelné rádiové dálkové ovládání pro zapnutí stroje ze vzdálenosti až 30 m.
- Pohodlné a časově úsporné ovládání stroje díky odstranění zbytečného přecházení.
- Optimální využití prostoru. Vysavač lze uložit v nepoužívaných nebo bezpečnostních prostorech.

## Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.
- Nutné pouze slabé jištění stroje (do 5,5 A stačí jištění 16 A)



## Komfortní manipulace s přístrojem

- Háky na hadici a uložení příslušenství zabezpečují nářadí na dosah a jeho řádné uložení.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.
- Všechny háky lze pomocí zacvakávacího systému zavěsit libovolně na stroj.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>				
<b>Pocket filtry</b>				
Filtr bílý IVS 100	1	6.907-611.0	Hvězdicový filtr pro prachovou třídu M, antistatický, s průměrem 448 mm a filtrační plochou 0,7 m <sup>2</sup> , barva: bílá.	<input type="checkbox"/>
Filtr bílý PTFE	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>				
<b>Jednorázové tašky</b>				
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	3	6.904-348.0	Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.	<input type="checkbox"/>
Vyprazdňovací pytel PE Ø 460 mm 120 l	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní vyprazdňovací pomůcky</b>				
Likvidační systém Longopac	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>				
<b>Adapter Accessory</b>				
Adapter DN50/DN51	6	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	7	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	8	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	9	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	10	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	11	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	12	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>				
Rozšíření DN50 na DN70	13	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>				
Distributor DN70/DN50/DN50	14	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M 1.573-722.0



15-16, 18-19



17, 20



21-22, 24-25



23, 26



27-28

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	17	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	18	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	19	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	20	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	21	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	22	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	23	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	24	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	25	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	26	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN50	27	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	28	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M 1.573-722.0



29-30, 32-33




31, 34




35



36



37-38



39-40



41-42

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 3 m	29	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	30	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	31	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	32	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	33	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	34	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>				
Rukojeť DN 50, 45°	35	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	36	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBC	37	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	38	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	39	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	40	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	41	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	42	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standardní hubice PVC DN50	43	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	44	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	45	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	46	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	47	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	48	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	49	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	50	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	51	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	52	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	53	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	55	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	56	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	57	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	58	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
GumovĚstĚ stĚrky vyliskem 370mm	59	9.981-914.0	StĚrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
GumovĚstĚ stĚrky vyliskem 500mm	60	9.981-915.0	StĚrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	61	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	62	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠtĚrbinové hubice</b>				
ŠtĚrbinová hubice, plast, lehká	63	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štĚrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
ŠtĚrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	64	9.981-482.0	ŠtĚrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	65	9.981-442.0	Elektricky vodivá štĚrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	66	9.981-465.0	Elektricky vodivá štĚrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	67	9.981-444.0	Elektricky vodivá štĚrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
ŠtĚrbinová hubice V2A AK DN50	68	9.988-123.0	ŠtĚrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠtĚrbinové hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní štĚrbinová hubice silikon 65 mm DN50	69	9.988-403.0	Flexibilní štĚrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štĚrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	70	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štĚrbinová hubice, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Štěrbínové hubice ohýbatelné</b>			
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	71	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	72	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.
<b>Povrchové hubice</b>			
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	73	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.
Hliníková hubice 150 mm DN50	74	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50
<b>Hubice na kapaliny</b>			
Bypassová hubice DN 50	75	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm
<b>Hubice pro slepé otvory</b>			
Hubice pro slepý otvor DN40	76	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	77	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	78	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	79	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.
<b>KARTÁČE</b>			
<b>Standardní kartáče</b>			
Plochá kartáčová hubice DN 50	80	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.
<b>Koncové kartáče</b>			
Kartáč ø82 mm DN50	81	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.
<b>Povrchové kartáče</b>			
Sací kartáč	82	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdíkovým šroubem, štětiny ze žíně.

Volitelné příslušenství