

IVC 60/30 TACT²

Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² k čištění výrobních prostor a strojů. Odstředivý kompresor přesvědčí svým vysokým sacím výkonem v kombinaci s dlouhou životností.



Číslo produktu

1.576-101.0

- Antistatické vybavení
- Vypínání kapalinou
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač

Technické údaje

EAN kód		4039784463707
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	68 / 244,8
Podtlak	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádrže	l	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1,9
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	77
Hmotnost bez příslušenství	kg	95
Rozměry (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 1240

Vybavení


Filtr	Plochý skládaný filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Automatické vypnutí stavu naplnění	■
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- Kompresor bočního kanálu Vás přesvědčí vysokým sacím výkonem a současně dlouhou životností min. 20.000 hodin. Stroje Kärcher jsou tak nejvhodnější pro použití ve vícesměnném provozu.



Automatické čištění filtru Tact²

- Cílenými, silnými nárazy vzduchu se oba filtry čistí samy. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká a práci můžete vykonávat bez pracovních přestávek dále.
- Pro dlouhou životnost filtru a trvale vysoký sací výkon.



Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Nádoba na vysáté nečistoty se spouštěcím mechanismem se postará o ergonomické vyprázdnění i velmi těžkých vysátých nečistot.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Ploché skládaný filtr (papír)				
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	Papírový ploché skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot.	☐
Ploché skládaný filtr (PTFE)				
Ploché skládaný filtr PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovedivý.	☐
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovedivý.	☐
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovedivý.	☐
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		☐
Redukce DN70/DN40	8	9.989-690.0	Elektrovedivý reduktor z oceli pro redukcí z DN 70 na DN 40.	☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	9	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovedivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	10	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovedivé.	☐
Distributor				
Distributor DN70/DN50/DN50	11	9.989-611.0	Elektrovedivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN 50. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0	Elektrovedivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	14	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovedivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	17	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN40 1 m	18	9.989-626.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	19	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	20	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	21	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	22	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	23	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	24	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	25	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	☐
Sada pro připojení hadice DN50	26	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
PU				
Hadice PU DN40 3 m	27	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	28	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	29	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	32	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	33	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	34	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	35	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐
Rukojeť DN 50, 45°	36	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	37	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	38	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	39	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	40	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	41	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	42	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	43	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	44	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	45	9.989-674.0	Elektrovedivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Standardní hubice PVC DN50	46	9.989-673.0	Elektrovedivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	47	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	48	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN40	49	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN50	50	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 40	51	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	52	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	53	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	54	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	55	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	56	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



57, 60-61



58, 64



59




62-63



65



66-67



68-69



70

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	57	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	58	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 40.	☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	59	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	60	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	61	9.987-612.0	Elektrovedivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	62	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	☐
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	63	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vedivý.	☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	64	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vedivá, DN 40.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	65	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	66	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	67	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	68	9.984-939.0	Elektrovedivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	69	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice, plast, lehká	70	9.988-117.0	Elektricky vedivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 52.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	71	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	72	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	73	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	74	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	75	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	☐
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	76	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	77	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	78	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	79	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	80	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	81	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	82	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	83	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	84	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	85	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	86	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	87	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	88	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Plochá kartáčová hubice DN 50	89	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	90	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Kartáč ø82 mm DN50	91	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Kartáč PP 24 mm DN40	92	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	☐
Sací kartáč	93	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
	94	9.981-912.0		☐
PRE-SEPARÁTORY				
Separátor 125 l DN70	95	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Standardní sada DN40	96	9.989-660.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0)).	☐
Standardní sada DN50	97	9.989-661.0	Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0))	☐
Tekutina / třísky				
Standardní sada DN40	98	9.989-657.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák(9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Tekutina / třísky				
Standardní sada DN50	99	9.989-658.0	Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství