

NT 75/2 TACT² ME TC

Výkonný vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Má 75l nádobu z kvalitní nerez oceli a sklopný podvozek, který usnadňuje vylévání nečistot.



Číslo produktu

1.667-289.0

- Automatické čištění filtru Tact²
- Stisknete rukojeť a vypouštěcí hadici
- PES filtr odolný proti vlhkosti

Technické údaje

EAN kód		4039784727274
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 × 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	75
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	W	max. 2760
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost bez příslušenství	kg	29
Hmotnost včetně obalu	kg	36,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	685 × 560 × 920

Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček	Kusy	1 / Papír
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Štěrbinová hubice		■
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Antistatický systém		■
Nádobu z ušlechtilé oceli		■
Plochý skládaný filtr		PES
Sklopný podvozek		■
Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact ²
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Sklopný podvozek se zajištěním nádoby

- Aby byla nádoba vždy bezpečně spojená s podvozkem.



Vypouštěcí hadice pro vypouštění kapalin

- Kryt zůstává pevně uzavřený, dokud není obsah vypuštěn.



Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice nezávislé na směru.

- Díky tomu rychlý přístup ze všech stran.
- Navíc je ještě místo pro 4 m hadici a gumový síťový kabel (10m)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (papír)				
Plochý skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	Papírový plochý skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot.	■
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.907-277.0	Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokřích nečistot.	□
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr PTFE	3	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Elektricky vodivé koleno, k NT, DN 40, plast	4	2.889-172.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno plast C-N 35	5	5.031-718.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
Koleno plast DN 35, elektricky vodivé	6	5.031-939.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
Koleno plast DN 40, elektricky vodivé	7	5.032-427.0	Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	□
Koleno, kov				
Koleno DN 35, kov	8	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství.	□
Koleno DN35, ušl. ocel	9	6.903-141.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
Koleno DN40, kov	10	6.900-276.0	Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
Koleno DN 40, ušl. ocel	11	6.902-079.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	12	2.889-194.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	■
Sací trubka DN 40	13	6.902-081.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	□
Sací trubka, DN 40	14	6.906-531.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1.0 m.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Číslo produktu		
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka, DN35	15	6.902-154.0	0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	16	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	17	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	18	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m	19	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice, DN 40, 2,5 m	20	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	21	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	22	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m	23	2.889-146.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	24	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	25	6.900-286.0	Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Prodlužovací hadice (Clip-Systém), DN 40, 2,5 m	26	6.906-344.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kompletní (Clip systém)	27	4.440-678.0	Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 10m	28	6.906-279.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sací hadice C 40, 4 m	29	6.906-321.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 4m, olejvzdorná	30	6.906-714.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40, kompletní + Modul, elektricky vodivá	31	4.440-728.0	Elektricky vodivá sací hadice s kolenem a PFC modulem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 16m	32	6.906-635.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá	33	6.906-877.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sací hadice DN 61, 4m, kompletní	34	4.440-264.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m	35	4.440-467.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní, DN61, 4m, olejvzdorná	36	4.440-613.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	37	4.440-616.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompletní	38	4.440-263.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdorná, kompletní	39	4.440-303.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompletní	40	4.440-463.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ID 40, 10 m, elektricky vodivá	41	4.440-466.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní, DN40, 10m, olejvzdorná	42	4.440-612.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Číslo produktu		
FILTER BAGS				
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	43	6.904-285.0	BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc	<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač	44	6.904-364.0	Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	45	6.904-252.0	Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.	<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	46	6.900-698.0	Plastový sáček.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	47	6.904-282.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	48	6.903-018.0	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska DN 4	49	6.906-383.0	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	50	6.906-384.0	Univerzální hliníková tryska (DN 35) s pracovní šířkou 370 mm. S výškově nastavitelnými bočními válečky, kartáčovými lištami (6.903-064.0) a oleji odolnými stěrkami (6.903-081.0). Pouze pro vysavače NT.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot, DN 40	51	2.889-117.0	Podlahová hubice na mokré/suché podlahy (DN 40) umožňuje rychlou výměnu stěrky/kartáče a je vhodná pro mokré vysávání velkých ploch.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	52	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	53	2.889-174.0	Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace.	<input type="checkbox"/>
Autohubice				
Tryska Car, DN 40, 90 mm	54	6.900-952.0	Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice				
Pojezdová hubice	55	4.130-400.0	Kovová pojezdová hubice je výškově nastavitelná a vybavená kartáčovými pásky. Je vhodná pouze pro Tc variantu.	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35, 210 mm)	56	6.900-385.0	Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Spárové hubice				
Kovová štěrbinová hubice, DN 35, délka 370 mm	57	6.900-922.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá)	58	6.905-817.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	59	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45°	60	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek				
Odsávací hubice 35/100	61	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	62	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Nástavbová sada Y-kus				
Nástavbová sada Y-kus, plast	63	2.637-217.0	Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	64	5.407-112.0	Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací adaptér C 40, DN35, elektricky vodivý	65	5.407-109.0	Přípojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na průmyslovou hadici C 40 nebo sací hadici C-DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C DN 40	66	5.407-111.0	Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Nářadí - objímka	67	5.453-042.0	Přípojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profí C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Vnější průměr: 21,5 mm, 27 & 31 mm	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka elektronářadí C 35, el.	68	5.453-048.0	Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka elektronářadí C 35	69	5.453-050.0	Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovací	70	5.453-016.0	Třístupňová přípojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	71	5.453-026.0	Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	72	6.902-059.0	Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-095.0	Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)				
Rozšiřovací kus DN 40 – 61 (trubka -> hubice)	74	5.453-019.0	Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky				
Redukční objímka pro NT vysavače z DN 40 na DN 35, elektricky vodivá	75	5.407-108.0	Šroubovací redukční objímka – z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	76	6.902-017.0	Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	77	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	78	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	79	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Sada na profesionální čištění NT DN 40	80	2.637-353.0	Profesionální mokro suchá sada příslušenství 35 pro vysavače Kärcher. Profesionální sada pro mokré a suché čištění obsahuje sací hadici, koleno, dvě sací trubky, štěrbinovou hubici a podlahovou hubici.	<input type="checkbox"/>
Sada pro hobliny	81	2.640-760.0	Mokrá a suchá souprava příslušenství DN 61 pro vysávání třísek vysavači Kärcher. Sada obsahuje sací hadici odolnou vůči oleji, štěrbinovou hubici a gumovou sací hubici.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
CS 40 Me	82	2.863-026.0	Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	<input type="checkbox"/>
UBS NEVODIVÁ MÉDIA				
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	83	2.642-602.0	K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	84	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti oštkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



85

		Číslo produktu		
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Síto na hoblíny	85	5.731-645.0	Plastové sítko na třísky, děrované, s vnitřním závitem. K ochraně vypouštěcí hadice před velmi abrazivním sacím materiálem, jako jsou hrubé hoblíny.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství