




Zavlažovací automat WT 5

Zavlažovací automat WT 5 zcela sám spouští a zastavuje zavlažování zahrady. Doba zavlažování může být individuálně a přesně naprogramována.



1 Výběr pracovních dnů a přesná regulace času a trvání každého zavlažovacího cyklu (max 2 za den)

- Přesné zalévání - ideální pro regiony s omezeními zalévání



2 Odnímatelný displej

- Snadné a pohodlné programování s dobrým celkovým výhledem na kompletní zavlažovací systém



3 Indikace stavu baterie a funkce ukládání pro výměnu baterie

- Po výměně baterie je zachována kontrola funkčnosti a programování



4 Automatické zapnutí a vypnutí

- Pohodlné a pravidelné zavlažování



Zavlažovací automat WT 5

Technické údaje

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| Číslo produktu | 2.645-219.0 | |
| EAN kód | 4039784629950 | |
| Připojovací závit | G3/4 + G1 | |
| Max. tlak | bar | 10 |
| Hmotnost | kg | 0,33 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 0,56 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 112 × 125 × 129 |

-- Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Vybavení

| | | |
|----------------------------|------|--------------|
| Programovatelný vývod vody | Kusy | 1 |
| Baterie potřebné | | ■ |
| Baterie součástí dodávky | | ne |
| Počet baterií | | 1 x 9 V Blok |

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

ZAVLAŽOVACÍ AUTOMAT WT 5

2.645-219.0

KÄRCHER



| | | | Číslo produktu | | | | | | Cena | |
|--|---|-------------|----------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Hadice | | | | | | | | | | |
| Hadice PrimoFlex Plus ½" - 20 m | 1 | 2.645-144.0 | | | | | | | Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus | 2 | 2.645-193.0 | | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 3 | 2.645-194.0 | | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Postřikovače | | | | | | | | | | |
| Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S | 4 | 2.645-134.0 | | | | | | | Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S pro zavlažování středně velkých a velkých ploch a zahrad. S nastavitelným průtokem vody (0-maximum). Maximální plocha kropení je 320 m². | <input type="checkbox"/> |
| Kärcher Rain System® | | | | | | | | | | |
| Sada Kärcher Rain Box | 5 | 2.645-238.0 | | | | | | | Rozšiřitelná sada Kärcher Rain Box s filtrem, manžetami pro kapénkovou závlahu, přípojovacími díly a hadicemi je ideální startovací sadou pro efektivní zahradní zavlažování, připravená k okamžitému zapojení. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství