

## IVR-L 120/24-2 TC

IVR-L 120/24-2 Tc představuje základní vybavení TC variant vysavačů IVR-L 120 Tc. Dokonalý stroj k vysávání a separaci chladicích kapalin a třísek v kovozpracujícím průmyslu.



Made in Germany



### Číslo produktu

9.987-888.0

- Sklopný podvozek
- Optický ukazatel stavu naplnění

### Technické údaje

EAN kód		4054278275871
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Objem nádrže	l	120
Materiál nádrže		Kov
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hmotnost bez příslušenství	kg	66
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	66
Hmotnost včetně obalu	kg	67

### Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Sklopný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



### Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon

- Nízká hmotnost hlavy pohonu zajišťuje jednoduchou manipulaci při přepravě, vyprazdňování a údržbě.
- Vyšší bezpečnost práce při přepravě zavěšením kabelu na hlavě vysavače.
- Integrované zakrytí odpadního vzduchu pro zamezení znečištění v protoru motoru.



### 360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.

### Praktický sklopný podvozek

- Rychlé a pohodlné vyprázdňení nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



	Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>			
<b>Povrchové filtry</b>			
Povrchový filtr 0,45m <sup>2</sup> , Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>			
<b>Sítový koš</b>			
Koš na třísky 40 l	2	9.980-849.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin. <input type="checkbox"/>
<b>Ostatní vyprazdňovací pomůcky</b>			
Jeřábové rameno pro vyprazdnění	3	9.980-832.0	<input type="checkbox"/>
Plováková vložka	4	9.982-117.0	Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání. <input type="checkbox"/>
<b>Jemné filtry</b>			
Jemné rouno pro koš na třísky 40 l	5	9.981-048.0	Jemný flísový filtr vyrobený z polyesteru o průměru 465 mm. K oddělování jemných kovových hoblin a kapalin. S upínacím kroužkem, vhodný pro 40litrový filtrační koš. <input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
Usměrňovací plech	6	9.980-857.0	Přepážka z plastu o průměru 517 mm pro kontejnery a nádrže. <input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>			
Rukojeť DN 40	7	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40. <input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	8	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	9	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40. <input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	10	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. <input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>			
Sací trubka 850 mm DN40	11	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	12	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50. <input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	13	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	14	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



15-16



17-20



21



22



23



24-27



28-29

		Číslo produktu		
<b>HUBICE</b>				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	15	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	16	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>				
<b>Adapter Accessory</b>				
Adapter DN50/DN51	17	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovedivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	18	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	19	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovedivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	20	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovedivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	21	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovedivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>				
Rozšíření DN50 na DN70	22	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovedivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>				
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	23	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	24	9.988-088.0	Elektrovedivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	25	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	26	9.988-090.0	Elektrovedivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	27	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN40	28	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



28-29



30-31, 33-34



32, 35



36



37



38-39



40-41




42-43

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN50	29	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU DN40 3 m	30	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	31	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	32	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	33	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	34	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	35	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	36	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	37	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standard nozzle PVC DN40	38	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	39	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	40	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	41	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	42	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



	Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Standardní hubice</b>			
Standardní hubice gumová DN50	43	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	44	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	45	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>			
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	46	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	47	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	48	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	49	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>			
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	50	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	51	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	52	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	53	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	54	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	55	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	56	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	57	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	58	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumověsté stěrky výliskem 370mm	59	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověsté stěrky výliskem 500mm	60	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	61	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	62	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	63	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	64	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	65	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	66	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	67	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	68	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	69	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	70	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štěrbínové hubice ohýbatelné</b>				
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	71	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hubice</b>				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	72	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	73	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	74	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>				
Bypassová hubice DN 50	76	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>				
Hubice pro slepý otvor DN40	77	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	78	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	79	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	80	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Standardní kartáče</b>				
Plochá kartáčová hubice DN 40	81	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	82	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>				
Kartáč ø82 mm DN40	83	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	84	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



85



86-87



88



89



90-93



94



95



96



97

		Číslo produktu		
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Povrchové kartáče</b>				
Kartáč PP 24 mm DN40	85	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	86	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
	87	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>PRE-SEPARÁTORY</b>				
<b>Pre-separátory</b>				
Separátor 125 l DN70	88	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	89	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Kryty pre - separátorů</b>				
Kryt předseparátoru	90	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	91	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	92	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	93	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Kapaliny</b>				
Standardní sada DN40	94	9.989-660.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	95	9.989-661.0	Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Tekutina / třísky</b>				
Standardní sada DN40	96	9.989-657.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	97	9.989-658.0	Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství