

IVR-L 100/40 SC

Mobilní vysavač na kapaliny a kovové třísky pro široké spektrum používání IVR-L 100/40. Vysává spolehlivě a bezpečně oleje, chladicí emulze i jemné a hrubé (kovové) třísky.



Made in Germany



Číslo produktu

9.989-401.0

- Kompaktní konstrukce
- Tlumení hluku

Technické údaje

EAN kód		4054278695167
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Objem nádrže	l	100
Množství vzduchu	l/s / m ³ /h	137,5 / 495
Příkon	kW	4
Typ vysávání		Elektrický
Podtlak	mbar / kPa	140 / 14
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hmotnost bez příslušenství	kg	168
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	178
Hmotnost včetně obalu	kg	182

Vybavení

Vyprazdňování zásobníku

Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprázdňování.

Komfortní, manuální a bezpečné vyprázdňování kapalin

- Vypouštěcí hadice na sběrné nádobě nečistot pro bezpečné vyprázdňování olejů a chladicích prostředků.
- Optický ukazatel stavu naplnění na vypouštěcí hadici a zařízení k zamezení přeplnění.

Nehlučný provoz

- Nehlučný provoz díky zvukově izolované jednotce pohonu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Číslo produktu		
FILTRY			
Povrchové filtry			
Plochý filtr 0,45m ² , Kat. "L", antistat	1	9.980-180.0	Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m ² filtrační plocha.
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Adapter Accessory			
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0	
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.
Redukce			
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0	
Redukce DN70/DN40	7	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	8	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.
Expandery			
Rozšíření DN50 na DN70	9	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.
Distributor			
Distributor DN70/DN50/DN50	10	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.
HADICE			
ME			
Sada pro připojení hadice DN50	11	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.
Sada pro připojení hadice DN70	12	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.
PU			
Hadice PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.
Hadice PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



15, 18



13-14, 16-17,
148-153



19-20



21



22



23-24



25-26



27



28

		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	15	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	16	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	17	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	18	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	19	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	20	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOJETI				
Rukojeť DN 50, 45°	21	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	22	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	23	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	24	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	25	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	26	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	27	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	28	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Číslo produktu		
TRYSKY			
Standardní hubice			
Standardní hubice PVC DN70	29	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	30	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	31	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	32	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	33	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	34	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné			
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	35	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	36	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	37	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice			
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	38	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	39	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	40	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	41	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	42	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



43



44-45



46-47



48



49



50-52



53



54



55



56

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	43	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	44	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	45	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	46	9.984-939.0	Elektrovedivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	47	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	48	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	49	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	50	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	51	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	52	9.981-444.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	53	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	54	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	55	9.989-681.0	Elektrovedivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	56	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	57	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	58	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	59	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	60	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	61	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	62	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	63	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	64	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	65	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	66	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	67	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Separátor 125 l DN70	68	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	69	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	70	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Číslo produktu		
PRE-SEPARÁTORY			
Kryty pre - separátorů			
Kryt předseparátoru DN 70	71	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
	72	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
	73	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubí			
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	74	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	75	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	76	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	77	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	78	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	79	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	80	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	81	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	82	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	83	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	84	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubí			
Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm	85	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Ohyb potrubí 90 °	86	9.985-373.0	Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °. <input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	87	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm	88	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	89	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	90	9.981-335.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	91	9.981-337.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	92	9.981-334.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	93	9.981-336.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	94	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	95	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	96	9.981-333.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	97	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	98	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



98-108



109-113

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	99	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
	100	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	101	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	102	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	103	9.981-258.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	104	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	105	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	106	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	107	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	108	9.981-259.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	109	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	110	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	111	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	112	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




109-113



114-116



117-121



122



123-125



126-128


	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubí			
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	113	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV potrubní přípojky / svorky			
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	114	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	115	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	116	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 11/4"	117	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2	118	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2 1/2"	119	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 102	120	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 106	121	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní podpěra se závitem M10	122	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0	123	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	124	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	125	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0	126	9.981-257.0	<input type="checkbox"/>
		Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm.	

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



126-128



57, 129



130



131




132




133



134-135



136-137



138-139



140-141

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubní přípojky / svorky				
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	127	9.981-332.0	Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	128	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Příslušenství sacího bodu				
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	129	9.981-454.0	Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	<input type="checkbox"/>
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	130	9.981-455.0		<input type="checkbox"/>
Kartáčová hubice DN 40	131	9.981-436.0	Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držák bodové sací hadice	132	9.981-520.0	K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
	133	9.982-111.0	Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	134	9.982-083.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	135	9.982-092.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	136	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	137	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	138	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	139	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	140	9.981-920.0	Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	141	9.983-121.0	Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	142	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	143	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	144	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	145	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	146	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	147	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 3m	148	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 5m	149	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN50 3m	150	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN50 5m	151	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN70 3m	152	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN70 5m	153	9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	154	9.989-697.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



154-157



158, 160



159, 164



161



162-163, 166



165



167



168-170

	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Příslušenství sacího bodu			
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	155	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	156	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	157	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN40	158	9.989-654.0	Otočný konec hadice, DN 40, elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN50	159	9.989-653.0	Otočný konec hadice, DN 50, elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN70	160	9.989-652.0	Otočný konec hadice, DN 70, elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	161	9.981-142.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40. <input type="checkbox"/>
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	162	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.981-144.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70. <input type="checkbox"/>
Hadicové připojení otočné DN40 V2A	164	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Trubka otočná ø54 V2A	165	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Koncovka hadice DN40	166	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení vnější kužel DN50, V2A	167	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	168	9.981-563.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0**

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	169	9.981-561.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	170	9.981-562.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství