

IVR-B 50/30

Prostorově úsporná vestavná jednotka: průmyslové vakuuum IVR-B 50/30 s odolným dmychadlem s bočním kanálem a kartušovým filtrem pro (kovové) hoblíny, zbytky lisu a hrubý prach.



Made in Germany



Číslo produktu

9.989-415.0

- Nízká vestavěná výška
- Filtrační patrona
- Nádobu z ušlechtilé oceli

Technické údaje

EAN kód		4054278695112
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	88 / 315
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádrže	l	50
Příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	72
Hmotnost bez příslušenství	kg	70
Hmotnost včetně obalu	kg	74
Rozměry (D × Š × V)	mm	835 × 715 × 570

Vybavení

Vyprazdňování zásobníku

- Obsaženo v objemu dodávky.

Odnímatelný podvozek



Kompaktní rozměry

- Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji.
- Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace.
- Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.

Kompaktní patronový filtr s dlouhou životností pro velké množství vysátých nečistot

- Trvale vysoký a nepřerušovaný sací výkon díky velké ploše filtru.
- Kompaktní a prostorově úsporná konstrukce filtru.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30 9.989-415.0



1-4



5



6



7



8-9



10



11-12



13



14

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	1	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	2	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	3	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	4	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	5	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	6	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	7	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadač PVC DN50 3 m	8	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadač PVC DN50 5 m	9	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadač bez připojení PVC DN50 15 m	10	9.989-634.0	Hadač z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	11	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	12	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadač bez připojení EVA DN50 15 m	13	9.989-631.0	Hadač EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	14	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30 9.989-415.0



15-16



17



18



19



22



23-26



27




28

		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN50 3 m	15	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	16	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	17	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	18	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	19	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	20	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	21	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	22	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	23	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	24	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	25	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	26	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Standardní sada DN40	27	9.989-659.0	Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	28	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30 9.989-415.0



	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubí			
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	29	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	30	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	31	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	32	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	33	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	34	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	35	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	36	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	37	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	38	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	39	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm	40	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Ohyb potrubí 90 °	41	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	42	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
		Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubí			
Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm	43	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	44	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	45	9.981-335.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	46	9.981-337.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	47	9.981-334.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	48	9.981-336.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	49	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	50	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	51	9.981-333.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	52	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	53	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	54	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
	55	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	56	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30

9.989-415.0



53-63



64-68



69-71

	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubí			
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	57	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	58	9.981-258.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm. <input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	59	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	60	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	61	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	62	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	63	9.981-259.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm. <input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	64	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	65	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	66	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	67	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	68	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV potrubní přípojky / svorky			
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	69	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	70	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30 9.989-415.0



69-71



72-76




77



78-80



81-83





84

	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubní přípojky / svorky			
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	71	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 1 1/4"	72	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2	73	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2 1/2"	74	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 102	75	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 106	76	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní podpěra se závitem M10	77	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0	78	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	79	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	80	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 x 2,0	81	9.981-257.0	<input type="checkbox"/>
		Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 x 2,0 mm.	
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	82	9.981-332.0	<input type="checkbox"/>
		Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuzelem DN 50 do průměru 60,0 x 2,0 mm.	
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	83	9.981-195.0	<input type="checkbox"/>
Příslušenství sacího bodu			
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	84	9.981-454.0	<input type="checkbox"/>
		Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30 9.989-415.0



	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Příslušenství sacího bodu			
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	85	9.981-455.0	Elastická hubice DN 40 pro sporáky. <input type="checkbox"/>
Kartáčová hubice DN 40	86	9.981-436.0	Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40. <input type="checkbox"/>
Držák bodové sací hadice	87	9.981-520.0	K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70. <input type="checkbox"/>
	88	9.982-111.0	Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70. <input type="checkbox"/>
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	89	9.982-083.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm. <input type="checkbox"/>
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	90	9.982-092.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	91	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	92	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	93	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	94	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	95	9.981-920.0	Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	96	9.983-121.0	Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm. <input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN40	97	9.989-654.0	Otočný konec hadice, DN 40, elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN50	98	9.989-653.0	Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 50/30

9.989-415.0



97, 99



100



101-102



103-105

	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Příslušenství sacího bodu			
Hadicové připojení, otočné DN70	99	9.989-652.0	Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	100	9.981-142.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40. <input type="checkbox"/>
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	101	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
	102	9.981-144.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70. <input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	103	9.981-563.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. <input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	104	9.981-561.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. <input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	105	9.981-562.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství