

Tork Heavy-Duty čisticí utěrka



Produkt	530237
Systém	W2, W3, W1
Délka role	106.4 m
Průměr role	25 cm
Počet útržků	280
Délka útržku	38 cm
Vnitřní průměr dutinky	7.1 cm
Vrstva	1
Potisk	Ne
Počet útržků	280
Ražba	Ne
Barva	Modrá

Víceúčelová Tork Heavy-Duty čisticí utěrka je vysoce absorpční, pevná a velmi trvanlivá, vydrží silné drhnutí, aniž by se roztrhla. Lze ji použít v kombinaci s většinou rozpouštědel, rychle a účinně odstraňuje olej, mastnotu, vodu a odolné skvrny a chrání přitom ruce před horkem a kovovými úlomky. Tuto utěrku lze používat v Tork stojanech na podlahu či nástěnných zásobnících, které byly vyvinuty tak, aby zaručovaly bezpečnost a účinnost, a v Tork Maxi zásobníku na role se středovým odvíjením či zásobníku na kombi role v boxu, které jsou navrženy tak, aby bylo možné utěrky odebírat jednou rukou.

www.tork.cz

- Díky pevné struktuře a vysoké absorpční schopnosti je ideální pro odstraňování oleje, mazadel, lubrikačních prostředků a nečistot.

Ekologické informace	
Utěrky Tork exelCLEAN®	
Tento výrobek neobsahuje silikon.	Celulózová buničina Polyester Polypropylen Funkční činidla nebo aditiva
Suroviny	
Celulózová buničina	Celulózová buničina se vyrábí buď z měkkého, nebo z tvrdého dřeva, které pochází z odpovědně spravovaných lesů. Dřevěné štěpky se vaří společně s chemikáliemi, aby došlo k odstranění ligninu mezi vlákny. Buničina se bělí technologiemi TCF (Totally Chlorine Free, zcela bez použití chlóru) nebo ECF (Elementary Chlorine Free, bez použití elementárního chlóru), aby vznikl čistý, světlý a pevný produkt a zároveň se zvýšila jeho hygienická kvalita a savost.
Polyester	Polyesterová vlákna se vyrábějí z kyseliny tereftalové a etylenglykolu, které spolu reagují kondenzací, z níž vzniká polyesterová pryskyřice. Roztavená pryskyřice se odstřeďuje ve zvláknovacích tryskách a chladí pomocí vzduchu. Vzniklá vlákna jsou nařezána na požadovanou délku.
Polypropylen	Polypropylen je termoplastický polymer vyráběný z ropy. Roztavená pryskyřice se odstřeďuje ve zvláknovacích tryskách a chladí pomocí vzduchu. Vlákna tvoří síť.
Funkční činidla a aditiva	K funkčním aditivům mohou patřit činidla pro zvýšení pevnosti za mokra, antistatická činidla a zvlhčující aditiva/tenzidy.
Styk s potravinami	Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.
Eko certifikace	Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.
Obal	Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano
Datum vzniku článku a poslední revize článku	Datum vydání: 04-06-2021 Datum revize: 12-10-2021
Produkce	Tento produkt se vyrábí v papírenském závoděSUAMEER, NL a je certifikován podle ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).
Likvidace/zničení použitého výrobku	Tento produkt se používá především pro průmyslové procesy. Při použití v rámci průmyslových procesů může být výrobek kontaminován různými látkami. Zde najdete informace o tom, jak nakládat s použitým výrobkem a jak jej likvidovat nebo zničit. Vlastní výrobek lze likvidovat spalováním. Pokud výrobek používáte v rámci průmyslových procesů, obraťte se před jeho likvidací na místní úřady.
Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko	

Essity Czech Republic s.r.o. | BU Professional Hygiene Sokolovská 94 186 00 Praha 8 | Česká republika
Tel.: (+420) 221 706 111 Fax: (+420) 221 706 333