

Tork Heavy-Duty čisticí utěrka



Produkt	530279
Systém	W4
Vrstva	1
Potisk	Ne
Délka při složení	10.8 cm
Šířka při složení	35.5 cm
Ražba	Ne
Délka při rozložení	41.5 cm
Šířka při rozložení	35.5 cm
Barva	Modrá

Vypořádejte se snadno i s těmi nejodolnějšími skvrnami pomocí naší pevné čisticí utěrky s vynikající savostí. Tyto utěrky vyrobené z vysoce odolného materiálu lze použít s většinou rozpouštědel a chrání ruce, takže čištění s nimi je bezpečné a snadné. Dodávají se v balení Tork Easy Handling®, které umožňuje snadné a rychlé přenášení, a výdejem po jednom kuse zlepšují hygienu a minimalizují plýtvání. S našimi produkty můžete navíc omezit dopad své společnosti na životní prostředí – od roku 2011 jsme snížili emise CO₂ u utěrek Tork exelCLEAN® o 28 %* a jejich obaly vyrábíme z recyklovaných materiálů. * Analýza životního cyklu (LCA) realizovaná společností Essity a IVL Svenska Miljöinstitutet v dubnu 2021.

www.tork.cz

- Utěrka v modré barvě je nápadnější a lze ji tedy v potravinářských materiálech lépe dohledat, čímž se zvyšuje bezpečnost výroby v oblasti zpracování potravin
- Zkrátte v porovnání s pronajímanými utěrkami dobu čištění až o 35 % s vynaložením až o 31 % menšího úsilí díky našim utěrkám vhodným k opakovanému použití.
- Vysoce odolný (Heavy-Duty) design chrání vaše ruce před teplem a kovovým šrotem
- Zlepšete výsledky svého provozu v oblasti udržitelnosti – obal tohoto produktu je vyroben ze 100% recyklovaných vláken a nejméně z 30 % z recyklovaného plastu.

Ekologické informace	
Utěrky Tork exelCLEAN®	
Tento výrobek neobsahuje silikon.	Celulózová buničina Polyester Polypropylen Funkční činidla nebo aditiva
Suroviny	
Celulózová buničina	Celulózová buničina se vyrábí buď z měkkého, nebo z tvrdého dřeva, které pochází z odpovědně spravovaných lesů. Dřevěné štěpky se vaří společně s chemikáliemi, aby došlo k odstranění ligninu mezi vlákny. Buničina se bělí technologiemi TCF (Totally Chlorine Free, zcela bez použití chlóru) nebo ECF (Elementary Chlorine Free, bez použití elementárního chlóru), aby vznikl čistý, světlý a pevný produkt a zároveň se zvýšila jeho hygienická kvalita a savost.
Polyester	Polyesterová vlákna se vyrábějí z kyseliny tereftalové a etylenglykolu, které spolu reagují kondenzací, z níž vzniká polyesterová pryskyřice. Roztavená pryskyřice se odstřeďuje ve zvláknovacích tryskách a chladí pomocí vzduchu. Vzniklá vlákna jsou nařezána na požadovanou délku.
Polypropylen	Polypropylen je termoplastický polymer vyráběný z ropy. Roztavená pryskyřice se odstřeďuje ve zvláknovacích tryskách a chladí pomocí vzduchu. Vlákna tvoří síť.
Funkční činidla a aditiva	K funkčním aditivům mohou patřit činidla pro zvýšení pevnosti za mokra, antistatická činidla a zvlhčující aditiva/tenzidy.
Styk s potravinami	Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.
Eko certifikace	Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.
Obal	Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano
Datum vzniku článku a poslední revize článku	Datum vydání: 01-12-2020 Datum revize: 28-09-2021
Produkce	Tento produkt se vyrábí v papírenském závoděSUAMEER, NL a je certifikován podle ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).
Likvidace/zničení použitého výrobku	Tento produkt se používá především pro průmyslové procesy. Při použití v rámci průmyslových procesů může být výrobek kontaminován různými látkami. Zde najdete informace o tom, jak nakládat s použitým výrobkem a jak jej likvidovat nebo zničit. Vlastní výrobek lze likvidovat spalováním. Pokud výrobek používáte v rámci průmyslových procesů, obraťte se před jeho likvidací na místní úřady.
Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko	

Essity Czech Republic s.r.o. | BU Professional Hygiene Sokolovská 94 186 00 Praha 8 | Česká republika
Tel.: (+420) 221 706 111 Fax: (+420) 221 706 333